

Das

Ergebnis

langer

praktischer

Erfahrung

Membranpumpen



WEHDE Pumpen sind kompakt und haben weite, glatte Flüssigkeitsdurchgänge, die einen zügigen Förderstrom auch bei hohen Feststoffanteilen erlauben.


Sie sind daher besonders gut für Wasser, Schlamm, Öl, dickflüssige Medien und Wasser-Luft-Gemische geeignet.

Als Antrieb stehen wahlweise Diesel- oder Elektromotoren zur Wahl.

Unsere "Flüster-Pumpen" erlauben sogar einen Betrieb in lärmgeschützten Zeiten und Gebieten.

Unschlagbar sind die wartungsfreien Laufzeiten der KS-Pumpen von mehr als 7 Tagen selbst bei Flüssigkeiten mit hohen Feststoffanteilen!







- Schmutzwasserbeständig
- kostensparend
- ✓ solide
- ✓ mobil

Тур	WM 35 DH	WM 50 DN	WM 50 DS	WM 50 KS I	WM 50 KS II
Förder- leistung	max. 35 m³/h	max. 60 m³/h	max. 60 m³/h	max 60 m³/h	max 60 m³/h
Förder- höhe	max. 15 m WS	max. 15 m WS	max. 15 m WS	max.15 m WS	max.15 m WS
Saughöhe	bis 8,5 m WS	bis 9,5 m WS			
Korndurch- gang	bis 20 mm	bis 25 mm	bis 25 mm	bis 25 mm	bis 25 mm
Anschlüsse	V-Teil 108 mm				
Diesel- motor	Hatz-Diesel 2,1 kW	Hatz-Diesel 3,7 kW	Hatz-Diesel 3,7 kW	Hatz Diesel 4,0 kW	Hatz Diesel 4,0 kW
Elektro- motor	400 V 2,2 kW	400 V 3,0 kW	400 V 3,0 kW	400 V 3,0 kW	400 V 3,0 kW
Länge ü.a.	1450 mm	2100 mm	2400 mm	1140 mm	1140 mm
Breite ü.a.	800 mm	1200 mm	1580 mm	1150 mm	1150 mm
Höhe ü.a.	850 mm	1100 mm	1300 mm	1400 mm	1200 mm
Gewicht	240 kg	490 kg	590 kg	875 kg	670 kg
Tankinhalt	23	33	. 33 1	130	130
Geräusche	75 dBA	69 dBA	69 dBA	59 dBA	74 dBA

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

WEHDE

Wehde Pumpen GmbH

D-26446 Friedeburg · Gewerbepark 44

Telefon: 0 44 65 / 94 28 80 Telefax: 0 44 65 / 94 28 82 Funk: 01 72 / 7 25 52 25

E-Mail: mail@wehde-pumpen.de Internet: www.wehde-pumpen.de